


APIS LED Downlight Typ ,R' 20 Watt 3000 K



Produkt: APIS R IP65 Downlight

Artikelnummer: 70-APR-20-3K

Produktfamilie: Downlights

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung: Ein lichtstarkes LED-Downlight mit tief liegendem Facettenreflektor für besonders blendarmes Licht (UGR<19) in IP 65
 Diffusor: gehärtetes, klares Glas
 Gehäuse: Aluminium, weiß beschichtet, werkzeuglose Montage mit Federklammern

Installation: Für Gipskarton oder ähnliche Decken, benötigt einen Lochausschnitt von $\varnothing 205$ mm.
 Anschlußkabel 2x1,5 mm²

Umfeld: Innenbereich

Anwendung: Bäder, Nasszellen, Schwimmbereiche, Umkleieräume etc.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschluss: 220-240V, 50-60 Hz
 Anschlussleistung (Watt): 19,9
 Leistungsfaktor: >0,90
 Treibertyp: Ein/Aus
 Verbindung: Einsteckblock, 2x1,5mm²

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtquelle: LED
 Lumen Output: 2183
 Effizienz (lm/W): 110
 Farbwiedergabe (CRI): >80
 Lichtfarbe (K): 3000
 Lichtverteilung: Direkt
 Abstrahlwinkel: 50°
 Blendung (UGR): <19
 Lebensdauer (h): 75.000 L80B50

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 1,2
 Maße (\varnothing x H, mm): 225 x 90 mm
 Lochausschnitt (mm): 205
 Verpackungseinheit: 1

STANDARDS

Arbeitstemperatur °C, ta: 0...35
 Schutzklasse: II
 Schutzart (IP): 65
 Schlagfestigkeit (IK): 05
 EEC: A+, A++
 Zertifikate: CE, RoHS
 Garantie: 3 Jahre



\varnothing D, mm	H, mm	\varnothing A, mm
225	125	195-210

