


Produkt-Datenblatt

OPERIS LED-Flutlicht mit Optik 69 Watt Asymmetrisch SA 1 4000 K



Produkt:	OPERIS M Flutlichtstrahler
Artikelnummer:	70-OPM-69-A1-4K
Produktfamilie:	Strahler

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung: Flexibler und hochwertiger Strahler in einem staiblen Aluminiumgehäuse und verschiedenen Optiken von 12°, 30°, 45°, 60°, 90° und asymmetrisch.
Diffusor: gehärtetes Glas, klar
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, dunkelgrau
 verstellbarer Bügel

Installation: Direkt an Wand oder Decke oder mit Adapter an einem Mast
 Anschluß per Push-in Terminal 3x2x2,5mm²

Umfeld: Innen- und Aussenbereich

Anwendung: Industrie, Gewerbe, Einfahrten, Laderampen, Parkplätze, Werbetafeln

ELEKTRISCHE DATEN

Anschluss: 220-240V, 50-60 Hz
Anschlussleistung (Watt): 68,9
Leistungsfaktor (PF): >0,80
Treibertyp: Ein/Aus
Verbindung: Einsteckblock, 3x2x2,5mm²

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtquelle: LED
Lichtleistung (Lumen): 8712
Effizienz (lm/W): 126
Farbwiedergabe (CRI): 70+
Farbtemperatur (K): 4000
Farbtonabweichung: SDCM 3
Abstrahlwinkel (Grad): SA1
Lebensdauer (h): 100.000 / L90B10

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 5
Maße (LxBxH) mm: 338 x 280 x 60
Verpackungseinheit: 1

STANDARDS

Arbeitstemperatur (°C, ta): -25 - 40
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 65
Schlagfestigkeit (IK): 08
EEC: A++
Zertifikate: CE, RoHS, ENEC
Garantie: 3 Jahre



A, mm	B, mm	C, mm	H, mm
280	60	50	338
353	66	75	444
420	87	100	515

