


Produkt-Datenblatt

OPERIS LED-Flutlicht mit Optik 212 Watt 60° Abstrahlwinkel 4000 K



| | |
|-----------------|----------------------------|
| Produkt: | OPERIS M Flutlichtstrahler |
| Artikelnummer: | 70-OPM-212-60-4K |
| Produktfamilie: | Strahler |

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung: Flexibler und hochwertiger Strahler in einem staiblen Aluminiumgehäuse und verschiedenen Optiken von 12°, 30°, 45°, 60°, 90° und asymmetrisch.
Diffusor: gehärtetes Glas, klar
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, dunkelgrau
 verstellbarer Bügel

Installation: Direkt an Wand oder Decke oder mit Adapter an einem Mast
 Anschluß per Push-in Terminal 3x2x2,5mm²

Umfeld: Innen- und Aussenbereich

Anwendung: Industrie, Gewerbe, Einfahrten, Laderampen, Parkplätze, Werbetafeln

ELEKTRISCHE DATEN

Anschluss: 220-240V, 50-60 Hz
Anschlussleistung (Watt): 211,6
Leistungsfaktor (PF): >0,80
Treibertyp: Ein/Aus
Verbindung: Einsteckblock, 3x2x2,5mm²

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtquelle: LED
Lichtleistung (Lumen): 23312
Effizienz (lm/W): 110
Farbwiedergabe (CRI): 70+
Farbtemperatur (K): 4000
Farbtonabweichung: SDCM 3
Abstrahlwinkel (Grad): 60
Lebensdauer (h): 100.000 / L90B10

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg): 7,6
Maße (LxBxH) mm: 515 x 420 x 87
Verpackungseinheit: 1

STANDARDS

Arbeitstemperatur (°C, ta): -25 - 40
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 65
Schlagfestigkeit (IK): 08
EEC: A++
Zertifikate: CE, RoHS, ENEC
Garantie: 3 Jahre



| A, mm | B, mm | C, mm | H, mm |
|-------|-------|-------|-------|
| 280 | 60 | 50 | 338 |
| 353 | 66 | 75 | 444 |
| 420 | 87 | 100 | 515 |

